



CABLE T32

CABLE CAMERA MONOCHROME

Le câble de caméra T32 est utilisé avec les caméras monochrome Ahlberg. C'est un câble flexible et solide spécialement conçu avec une tresse en Kevlar intégrée pour supporter le poids de la caméra suspendue uniquement par son propre câble.

APPLICATIONS

- Câble pour utilisation sous l'eau ou dans les airs avec les caméras monochromes Ahlberg.

AVANTAGES

- Câble flexible et robuste
- Peut-être équipé d'un connecteur utilisable en air et d'un connecteur moulé pour une utilisation sous eau.
- Spécialement conçu avec une tresse en Kevlar intégré permettant la manipulation de la caméra suspendue par son propre câble.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre de conducteurs :	30 + 2 coaxials
Diamètre externe :	12 mm
Rayon minimum de courbure :	80 mm
Gaine extérieure :	PUR, dépoli
Couleur :	Noire
Température nominale :	-40° à +80°C
Étanchéité :	3.5 bars mini. (35m)
Poids :	0,26 kg /m
Tension de rupture :	5 000 N
Classe de protection :	IP68
Dose totale admissible :	2 000 kGy

Ahlberg Cameras se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis